

HOSE REEL COMBO

TEHNIČKI PARAMETRI

Ampla HOSE REEL COMBO Aparat 2 u 1

KAPACITET GAŠENJA:
POGODNA ZA GAŠENJE:

UKUPNA TEŽINA:
UKUPNE DIMENZIJE:

VOLUMEN REZERVOARA:
DOZVOLJENA TEMPERATURA:
VANJSKA ZAVRŠNA OBRADA:
SREDSTVO ZA GAŠENJE:

POGONSKI GAS:
VRIJEME PRAŽNJENJA:
MATERIJAL REZERVOARA:
VENTIL:
OKIDAČ:
NAJVEĆI DOZVOLJENI PRITISAK:
ISPITNI PRITISAK:
CERTIFICIRANO PREMA:
CERTIFIKAT:

SHIELD - TI62P4VSS / TI62P6VSS

21A, 113B, C / 34A, 183B, C
Čvrste tvari, tekućine, gasovi, uređaji pod naponom do 1 kV s min. udaljenosti od 1 m
~ 11.4 kg / ~ 13.2 kg
Prečnik - 630 ± 2 mm
Širina - 91 ± 2 mm
7.2 l
-30°C / +60°C
Crvena boja u prahu – RAL 3000
Prah – Furex ABC Spezial - (NH₄)₂SO₄ 68.5%, (NH₄)H₂PO₄ 21.5%, ~ 4 kg / ~ 6 kg
Azot N₂ 100%
14.1 ± 2.1 s / 19.6 ± 2.9 s
Legirani čelik – P265GH
Kromirani mesing – M45x1.5
ABS – crveni
17 bar
25 bar
EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-10:2010
1015-PED-B-00504-22
1015-PED-B-00531-22 / 1015-PED-B-01279-22



TIP PROIZVODA:
TIP NASTAVKA S MLAZNICOM:
TIP CRIJEVA:
DUŽINA CRIJEVA:
PREČNIK CRIJEVA:
PREČNIK MLAZNICE:
DIMENZIJE KOTURA:
DIMENZIJE ORMARIĆA:
DOZVOLJENI DOVODNI PRITISAK:
PREPORUČENI DOVODNI PRITISAK:
CERTIFICIRANO PREMA:
CERTIFIKAT:

HOSE REEL - WBC7128ZH3032

BETA-O2
Tuš DN25
Postojanog oblika
30 m
25 mm
8 mm
580x600x210 mm
Min. 700x700x260 mm
2-12 bar
4 bar
EN 671-1:2012
1038Xa/02



ampla.com

info@ampla.com

