

# LE HOSE REEL COMBO

## PARAMETRI TECNICI

### Amplia HOSE REEL COMBO Apparecchio 2 in 1

CAPACITÀ ESTINGUENTE:  
ADATTO CONTRO GLI INCENDI  
TIPO:

PESO COMPLESSIVO:  
DIMENSIONI COMPLESSIVE:

VOLUME DEL CONTENITORE:  
TEMPERATURA CONSENTITA:  
TRATTAMENTO ESTERNO:  
AGENTE ESTINGUENTE:

PROPELLENTE:  
TEMPO DI SVUOTAMENTO:  
MATERIALE CONTENITORE:  
VALVOLA:  
GRILLETTO:  
PRESSIONE MAX. CONSENTITA:  
PRESSIONE DI PROVA:  
CERTIFICATO SENDO IL:  
CERTIFICATO:

#### SHIELD - TI62P4VSS / TI62P6VSS

21A, 113B, C / 34A, 183B, C  
Materiali solidi, liquidi, gas, apparecchi  
sotto la tensione fino a 1 kV da una  
distanza min. 1 m  
~ 11.4 kg / ~ 13.2 kg  
Diam. - 630 ±2 mm  
Larghezza - 91 ±2 mm  
7.2 l  
-30°C / +60°C  
Colore rosso in polvere - RAL 3000  
Polvere - Furex ABC Spezial - (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
68.5%, (NH<sub>4</sub>)H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 21.5%, ~ 4 kg / ~ 6 kg  
Nitrogeno N<sub>2</sub> 100%  
14.1 ±2.1 s / 19.6 ±2.9 s  
Acciaio legato - P265GH  
Ottone cromato - M45x1.5  
ABS - rosso  
17 bar  
25 bar  
EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-10:2010  
202-173-B-00512-22 / 202-173-B-01277-22  
1015-PED-B-00531-22 / 1015-PED-B-01279-22



TIPO DI PRODOTTO:  
TIPO DI FLUSSO:  
TIPO DI TUBO:  
LUNGHEZZA DEL TUBO:  
DIAM.DEL TUBO:  
DIAM. DEL UGELLO:  
DIMMENSIONE BOBINA:  
DIMMENSIONE CASSA:  
PRESSIONE DI ALIM. CONS.:  
PRESSIONE DI ALIM. RACC.:  
CERTIFICATO SECONDO IL:  
CERTIFICATO:

#### HOSE REEL - WBC7128ZH3032

BETA-02  
A doccia DN25  
Forma stabile  
30 m  
25 mm  
8 mm  
580x600x210 mm  
Min. 700x700x260 mm  
2-12 bar  
4 bar  
EN 671-1:2012  
1038Xa/02

