

The FIRECOMBO

Point de lutte contre le feu

PARAMÈTRES TECHNIQUES

CAPACITÉ D'EXTINCTION:

21A, 113B, C / 34A, 183B, C

TYPE DE PRODUIT:

BETA-02

TYPE D'EMBOUT:

Douche DN25

TYPE DE TUYAU:

De forme constante

LONGUEUR DU TUYAU:

30 m

DIAMÈTRE DU TUYAU:

25 mm

DIAMÈTRE DE LA BUSE:

8 mm

DIMENSION DE L'ENROULEUR:

580x600x210 mm

DIMENSION DU BOÎTIER:

Min. 700x700x260 mm

TENSION D'ALIMENTATION
AUTORISÉE:

2-12 bars

TENSION D'ALIMENTATION
RECOMMANDÉE:

4 bars

CERTIFIÉ SELON:

EN 671-1:2012

CERTIFICAT:

1038Xa/02

DIMENSIONS GLOBALES:

710x710x300 mm

PROFONDEUR D'ENCASTREMENT:

26 mm

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION:

Acier de construction galvanisé

ÉPAISSEUR DE LA CONSTRUCTION:

1 mm

PLAQUE D'APPUI ARRIÈRE:

Panneau de particules lié au ciment

ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE D'APPUI:

10 mm

PANT:

acier/double

