

THE HOSE REEL COMBO

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Amplla HOSE REEL COMBO Appareil 2 en 1

CAPACITÉ D'EXTINCTION :
CONVIENT À L'EXTINCTION DES
INCENDIES :

POIDS TOTAL :
DIMENSIONS TOTALES :

VOLUME DU RÉCIPIENT :
TEMPÉRATURE AUTORISÉE :
TRAITEMENT EXTÉRIEUR :
SUBSTANCE D'EXTINCTION :

GAZ PROPULSEUR :
TEMPS DE VIDAGE :
MATÉRIAU DU RÉCIPIENT :
SOUPAPE :
DÉCLENCEUR :
PRESSION AUTORISÉE MAXIMALE :
PRESSION D'ESSAI :
CERTIFIÉ SELON :
CERTIFICAT :

SHIELD - TI62P4VSS / TI62P6VSS

21A, 113B, C/34A, 183B, C
Substances solides, liquides, gaz,
équipements sous tension n'excédant
pas 1 Kv à une distance min. d'1 m
~ 11,4 kg/~ 13,2 kg
Diamètre - 630 ±2 mm
Largeur - 91 ±2 mm
7,2 l
-30 °C/+60 °C
Peinture pulvérisée rouge – RAL 3000
Poudre – Furex ABC Spezial - (NH₄)₂SO₄
68,5 %, (NH₄)H₂PO₄ 21,5 %, ~ 4 kg/~ 6 kg
Azote N₂ 100 %
14,1 ±2,1 s/19,6 ±2,9 s
Alliage d'acier – P265GH
Laiton chromé – M45x1,5
ABS – rouge
17 bars
25 bars
EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-10:2010
202-173-B-00512-22/202-173-B-01277-22
1015-PED-B-00531-22/1015-PED-B-01279-22



TYPE DE PRODUIT :
TYPE D'EMBOUT :
TYPE DE TUYAU :
LONGUEUR DU TUYAU :
DIAMÈTRE DU TUYAU :
DIAMÈTRE DE LA BUSE :
DIMENSION DE L'ENROULEUR :
DIMENSION DU BOÎTIER :
TENSION D'ALIMENTATION
AUTORISÉE :
TENSION D'ALIMENTATION
RECOMMANDÉE :
CERTIFIÉ SELON :
CERTIFICAT :

HOSE REEL - WBC7128ZH3032

BETA-02
Douche DN25
De forme constante
30 m
25 mm
8 mm
580x600x210 mm
Min. 700x700x260 mm
2-12 bars
4 bars
EN 671-1:2012
1038Xa/02

