

# THE HUSSECHUCK



## TEHNIČKI PARAMETRI

**Ampla HUSSECHUCK** Aparat za gašenje požara prahom

	<b>TI62P4VSH</b>	<b>TI62P6VSH</b>
KAPACITET GAŠENJA:	21A, 113B, C	34A, 183B, C
PRIKLADAN ZA GAŠENJE:	Čvrste tvari, tekućine, gasovi, uređaji pod naponom do 1 kV s min. udaljenosti od 1 m	Čvrste tvari, tekućine, gasovi, uređaji pod naponom do 1 kV s min. udaljenosti od 1 m
UKUPNA TEŽINA:	~ 10.7 kg	~ 12.5 kg
UKUPNE DIMENZIJE:	Prečnik - 620 ±2 mm Širina - 82 ±2 mm	Prečnik - 620 ±2 mm Širina - 82 ±2 mm
VOLUMEN REZERVOARA:	7.2 l	7.2 l
DOZVOLJENA TEMP.:	-30°C / +60°C	-30°C / +60°C
VANJSKA OBRADA:	Crvena boja u prahu – RAL 3000	Crvena boja u prahu – RAL 3000
SREDSTVO ZA GAŠENJE:	Prah – Furex ABC Spezial (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 68.5%, (NH <sub>4</sub> )H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 21.5%	Prah – Furex ABC Spezial (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 68.5%, (NH <sub>4</sub> )H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 21.5%
MAŠA SREDSTVA ZA GAŠENJE:	~ 4 kg	~ 6 kg
POGONSKI GAS:	Azot N <sub>2</sub> 100%	Azot N <sub>2</sub> 100%
VRIJEME PRAŽNENJA:	14.1 ±2.1 s	19.6 ±2.9 s
MATERIJAL REZERVOARA:	Legirani čelik – P265GH	Legirani čelik – P265GH
VENTIL:	Kromirani mesing – M45x1.5	Kromirani mesing – M45x1.5
OKIDAČ:	ABS – crveni	ABS – crveni
NAJVEĆI DOZV. PRITISAK:	17 bar	17 bar
ISPITNI PRITISAK:	25 bar	25 bar
CERTIFICIRANO PREMA:	EN 3-7:2004+A1:2007 EN 3-8:2006/AC:2007 EN 3-10:2010	EN 3-7:2004+A1:2007 EN 3-8:2006/AC:2007 EN 3-10:2010
CERTIFIKAT:	1015-PED-B-00504-22 1015-PED-B-00531-22	1015-PED-B-00504-22 1015-PED-B-01279-22